P1 - PARTICOLARE PORTA INTERNA SERVIZI IGIENICI



P2 - PARTICOLARE PORTA ANTA UNICA



P3 - PARTICOLARE PORTA DUE ANTE cm 120



P4 - PARTICOLARE PORTA DUE ANTE cm 150



PARTICOLARE PORTA CON APERTURA CIRCOLARE - (Cod. EP - PP.5 / PP.6) -





- Fornitura e posa di porte interne ad una anta circolare luce passaggio cm 80-90-120-150 x 210h

Fornitura e posa in opera di porte per interni a battente, dimensioni cm-80-90-120-150 x 210 (passaggio netto), composti da:
- pannello: intelaiatura perimetrale interna in legno di abete opportunamente snervato (sez. mm38/50) ingrossato in corrispondenza della maniglia (sez. mm 38/100), riempimento in nido d'ape alveolare cellulare, laminato plastico 9/10, tipo Abet, reazione al fuoco classe 1, incollato su un supporto di MDF (spessore mm 3.2), bordato sul perimetro esterno con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (uni 3569) verniciati con vernici a polveri epossidiche e polimerizzati a forno (verniciatura adatta anche per esterni). I profilati sul perimetro esterno sono sagomati in modo da rimanere complanari con il laminato plastico e raggiati in modo da non creare spigoli. N° 3cerniere (portata 50 kg cad/una con apertura a 180°) in alluminio con perno in acciaio registrabili, serratura Patent e maniglie in alluminio con molla di ritorno antinfortunistica (ricurva verso l'interno). A richiesta è possibile montare qualsiasi tipo di maniglia o serratura.
- stipite, telaio e controtelaio: imbotte sui tre lati, realizzato in due telai ad incastro telescopico tra loro, atti ad avvolgere l'intera spalla del muro per uno spessore da mm 100 fino a 340.

Battuta dell'anta per aperture a 90° oltre luce netta vano passaggio. Telaio telescopico, realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (uni 3569) dello spessore di mm 2 con spigoli arrontondati antinfortunistici e guarnizione in gomma antischiacciamento sulla battuta, verniciato con vernici a polveri epossidiche e polimerizzato a forno (verniciatura adatta anche per esterni). N° 3 cerniere (portata 50 kg cad/una con apertura a 180°) in alluminio con perno in acciaio registrabili, controbordo per la serratura, n° 4 squadrette di allineamento e n° 2 squadrette a scatto per il tiraggio dell'angolo.



P5 - PARTICOLARE PORTA SCORREVOLE CON CASSA METALLICA- R. 1:5 - (Cod. EP - PP.7) -



- Fornitura e posa di porte interne ad un battente scorrevole luce cm 80-90 x 210h

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:
- luce libera cm 80x200-210



Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani
Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA - 1° STRALCIO -

Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Dogana n°1 - 38122 Trento
Tel. 461 261784 - Fax 461 223469
Zona industriale n°120 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail: info@welltechsrl.it

PROGETTISTA
Well Tech Engineering S.r.l.
Responsabile della progettazione
Arch. Calogero BALDO

Strutture
Ing. Salvatore LOMBARDO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino GANDOLFO

CAPITOLO	PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TITOLO DELLA TAVOLA	Abaco e particolari porte interne

PROGETTO				
W	T	1	9	1	D
Scala		Formato		All.
varie		A/0-		08

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	FEBBRAIO 2018	PROGETTO ESECUTIVO	D.G.	L.S.	C.B.	WT191D08.PC9

PROGETTO ESECUTIVO